


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011

N. 150EG-DOP-1

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo:	CARINCI 150 EVOLUTION G
2	Usi Previsti:	Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con combustibile, con produzione di acqua calda
3	Fabbricante:	CARINCI GROUP S.p.A. Via Case Priori, 26 - 03029 Veroli (FR)
4	Mandatario:	-
5	Sistemi di VVCP:	System 3
6	Organismo notificato:	IMQ PRIMACONTROL S.r.l. (NB 1881) I - 31020 Zoppè - San Vendemmiano (TV) - Via dell'industria, 55
	Numero rapporto di prova:	CS-13-105
7	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA:	EN 13229:2001/AN2:2004/AC:2007
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
	Resistenza al fuoco	A1
	Distanza da materiale combustibile:	Retro = 200 mm / Lato = 200 mm / Fronte = 1000 mm Soffitto = - / Pavimento= -
	Rischio fuoriuscita combustibile:	Conforme
	Emissioni prodotti della combustione:	CO [0,013%]
	Temperatura superficiale:	Conforme
	Sicurezza Elettrica:	Conforme
	Accessibilità e pulizia:	Conforme
	Massima pressione d'esercizio	2 bar
	Resistenza meccanica (per supportare camino)	NPD
	Prestazioni termiche: <i>Potenza nominale</i>	20,5 kW
	<i>Potenza resa all'ambiente</i>	5,0 kW
	<i>Potenza ceduta all'acqua</i>	15,5 kW
Rendimento:	η [83,0%]	
Temperatura fumi: <i>Potenza nominale</i>	T [201 °C]	
8	La prestazione del prodotto di cui punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui punto 7	
<p>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</p>		
Veroli, 17/12/2014		 Franco Carinci - Amm. Unico & Dir. Generale)



Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - C.F./P.I. 01875700609 - Reg. Imprese Frosinone n° R.E.A. 107473

SEDE LEGALE

Via Case Priori, 26 (Loc. S. Francesca) - 03029 VEROLI (FR) - Tel. +39 0775 863263-763 - Fax +39 0775 863795

SEDE AMM.VA/OPERATIVA

Via Felci (Zona Industriale) - 03039 SORA (FR)

INFO WEB:

www.carincigroup.it - info@carincigroup.it

INFO LINE:

Tel. +39 0776 812704 - Fax +39 0776 814394

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011

N. 200EG-DOP-2

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo:	CARINCI 200 EVOLUTION G
2	Usi Previsti:	Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con combustibile, con produzione di acqua calda
3	Fabbricante:	CARINCI GROUP S.p.A. Via Case Priori, 26 - 03029 Veroli (FR)
4	Mandatario:	-
5	Sistemi di VVCP:	System 3
6	Organismo notificato:	IMQ PRIMACONTROL S.r.l. (NB 1881) I - 31020 Zoppè - San Vendemmiano (TV) - Via dell'industria, 55
	Numero rapporto di prova:	CS-13-105
7	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA:	EN 13229:2001/AN2:2004/AC:2007
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
	Resistenza al fuoco	A1
	Distanza da materiale combustibile:	Retro = 200 mm / Lato = 200 mm / Fronte = 1000 mm Soffitto = - / Pavimento= -
	Rischio fuoriuscita combustibile:	Conforme
	Emissioni prodotti della combustione:	CO [0,013%]
	Temperatura superficiale:	Conforme
	Sicurezza Elettrica:	Conforme
	Accessibilità e pulizia:	Conforme
	Massima pressione d'esercizio	2 bar
	Resistenza meccanica (per supportare camino)	NPD
	Prestazioni termiche: <i>Potenza nominale</i> <i>Potenza resa all'ambiente</i> <i>Potenza ceduta all'acqua</i>	23,0 kW 6,5 kW 16,5 kW
	Rendimento:	η [83,5%]
	Temperatura fumi: <i>Potenza nominale</i>	T [201 °C]
8	La prestazione del prodotto di cui punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui punto 7	
<p>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</p>		
Veroli, 17/12/2014		 Franco Carinci - Amm. Unico & Dir. Generale)



Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - C.F./P.I. 01875700609 - Reg. Imprese Frosinone n° R.E.A. 107473

SEDE LEGALE

Via Case Priori, 26 (Loc. S. Francesca) - 03029 VEROLI (FR) - Tel. +39 0775 863263-763 - Fax +39 0775 863795

SEDE AMM.VA/OPERATIVA

Via Felci (Zona Industriale) - 03039 SORA (FR)

INFO WEB:

www.carincigroup.it - info@carincigroup.it


INFO LINE:

Tel. +39 0776 812704 - Fax +39 0776 814394

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011

N. 250EG-DOP-3

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo:	CARINCI 250 EVOLUTION G
2	Usi Previsti:	Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con combustibile, con produzione di acqua calda
3	Fabbricante:	CARINCI GROUP S.p.A. Via Case Priori, 26 - 03029 Veroli (FR)
4	Mandatario:	-
5	Sistemi di VVCP:	System 3
6	Organismo notificato:	IMQ PRIMACONTROL S.r.l. (NB 1881) I - 31020 Zoppè - San Vendemmiano (TV) - Via dell'industria, 55
	Numero rapporto di prova:	CS-13-105
7	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA:	EN 13229:2001/AN2:2004/AC:2007
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
	Resistenza al fuoco	A1
	Distanza da materiale combustibile:	Retro = 200 mm / Lato = 200 mm / Fronte = 1000 mm Soffitto = - / Pavimento= -
	Rischio fuoriuscita combustibile:	Conforme
	Emissioni prodotti della combustione:	CO [0,015%]
	Temperatura superficiale:	Conforme
	Sicurezza Elettrica:	Conforme
	Accessibilità e pulizia:	Conforme
	Massima pressione d'esercizio	2 bar
	Resistenza meccanica (per supportare camino)	NPD
	Prestazioni termiche: <i>Potenza nominale</i>	26,0 kW
	<i>Potenza resa all'ambiente</i>	8,5 kW
	<i>Potenza ceduta all'acqua</i>	17,5 kW
Rendimento:	η [83,5%]	
Temperatura fumi: <i>Potenza nominale</i>	T [176 °C]	
8	La prestazione del prodotto di cui punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui punto 7	
<p>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</p>		
Veroli, 17/12/2014		 Franco Carinci - Amm. Unico & Dir. Generale)



Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - C.F./P.I. 01875700609 - Reg. Imprese Frosinone n° R.E.A. 107473

SEDE LEGALE

Via Case Priori, 26 (Loc. S. Francesca) - 03029 VEROLI (FR) - Tel. +39 0775 863263-763 - Fax +39 0775 863795

SEDE AMM.VA/OPERATIVA

Via Felci (Zona Industriale) - 03039 SORA (FR)

INFO WEB:

www.carincigroup.it - info@carincigroup.it

INFO LINE:

Tel. +39 0776 812704 - Fax +39 0776 814394

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011

N. 300EG-DOP-4

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo:	CARINCI 300 EVOLUTION G
2	Usi Previsti:	Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con combustibile, con produzione di acqua calda
3	Fabbricante:	CARINCI GROUP S.p.A. Via Case Priori, 26 - 03029 Veroli (FR)
4	Mandatario:	-
5	Sistemi di VVCP:	System 3
6	Organismo notificato:	IMQ PRIMACONTROL S.r.l. (NB 1881) I - 31020 Zoppè - San Vendemmiano (TV) - Via dell'industria, 55
	Numero rapporto di prova:	CS-13-105
7	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA:	EN 13229:2001/AN2:2004/AC:2007
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
	Resistenza al fuoco	A1
	Distanza da materiale combustibile:	Retro = 200 mm / Lato = 200 mm / Fronte = 1000 mm Soffitto = - / Pavimento= -
	Rischio fuoriuscita combustibile:	Conforme
	Emissioni prodotti della combustione:	CO [0,015%]
	Temperatura superficiale:	Conforme
	Sicurezza Elettrica:	Conforme
	Accessibilità e pulizia:	Conforme
	Massima pressione d'esercizio	2 bar
	Resistenza meccanica (per supportare camino)	NPD
	Prestazioni termiche: <i>Potenza nominale</i>	28,5 kW
	<i>Potenza resa all'ambiente</i>	8,5 kW
	<i>Potenza ceduta all'acqua</i>	20,0 kW
Rendimento:	η [84%]	
Temperatura fumi: <i>Potenza nominale</i>	T [176 °C]	
8	La prestazione del prodotto di cui punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui punto 7	
<p>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</p>		
Veroli, 17/12/2014		 Franco Carinci - Amm. Unico & Dir. Generale)



Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - C.F./P.I. 01875700609 - Reg. Imprese Frosinone n° R.E.A. 107473

SEDE LEGALE

Via Case Priori, 26 (Loc. S. Francesca) - 03029 VEROLI (FR) - Tel. +39 0775 863263-763 - Fax +39 0775 863795

SEDE AMM.VA/OPERATIVA

Via Felci (Zona Industriale) - 03039 SORA (FR)

INFO WEB:

www.carincigroup.it - info@carincigroup.it


INFO LINE:

Tel. +39 0776 812704 - Fax +39 0776 814394

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011

N. 150EGS-DOP-5

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo:	CARINCI 150 EVOLUTION G SYSTEM
2	Usi Previsti:	Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con combustibile, con produzione di acqua calda
3	Fabbricante:	CARINCI GROUP S.p.A. Via Case Priori, 26 - 03029 Veroli (FR)
4	Mandatario:	-
5	Sistemi di VVCP:	System 3
6	Organismo notificato:	IMQ PRIMACONTROL S.r.l. (NB 1881) I - 31020 Zoppè - San Vendemmiano (TV) - Via dell'industria, 55
	Numero rapporto di prova:	CS-13-105
7	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA:	EN 13229:2001/AN2:2004/AC:2007
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
	Resistenza al fuoco	A1
	Distanza da materiale combustibile:	Retro = 200 mm / Lato = 200 mm / Fronte = 1000 mm Soffitto = - / Pavimento= -
	Rischio fuoriuscita combustibile:	Conforme
	Emissioni prodotti della combustione:	CO [0,013%]
	Temperatura superficiale:	Conforme
	Sicurezza Elettrica:	Conforme
	Accessibilità e pulizia:	Conforme
	Massima pressione d'esercizio	2 bar
	Resistenza meccanica (per supportare camino)	NPD
	Prestazioni termiche: <i>Potenza nominale</i>	20,5 kW
	<i>Potenza resa all'ambiente</i>	5,0 kW
	<i>Potenza ceduta all'acqua</i>	15,5 kW
Rendimento:	η [83,0%]	
Temperatura fumi: <i>Potenza nominale</i>	T [201 °C]	
8	La prestazione del prodotto di cui punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui punto 7	
<p>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</p> <p style="text-align: center;">Veroli, 17/12/2014</p> <p style="text-align: right;">  Franco Carinci - Amm. Unico & Dir. Generale) </p>		



Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - C.F./P.I. 01875700609 - Reg. Imprese Frosinone n° R.E.A. 107473

SEDE LEGALE

Via Case Priori, 26 (Loc. S. Francesca) - 03029 VEROLI (FR) - Tel. +39 0775 863263-763 - Fax +39 0775 863795

SEDE AMM.VA/OPERATIVA

Via Felci (Zona Industriale) - 03039 SORA (FR)

INFO WEB:

www.carincigroup.it - info@carincigroup.it

INFO LINE:

Tel. +39 0776 812704 - Fax +39 0776 814394

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011

N. 200EGS-DOP-6

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo:	CARINCI 200 EVOLUTION G SYSTEM
2	Usi Previsti:	Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con combustibile, con produzione di acqua calda
3	Fabbricante:	CARINCI GROUP S.p.A. Via Case Priori, 26 - 03029 Veroli (FR)
4	Mandatario:	-
5	Sistemi di VVCP:	System 3
6	Organismo notificato:	IMQ PRIMACONTROL S.r.l. (NB 1881) I - 31020 Zoppè - San Vendemmiano (TV) - Via dell'industria, 55
	Numero rapporto di prova:	CS-13-105
7	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA:	EN 13229:2001/AN2:2004/AC:2007
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
	Resistenza al fuoco	A1
	Distanza da materiale combustibile:	Retro = 200 mm / Lato = 200 mm / Fronte = 1000 mm Soffitto = - / Pavimento= -
	Rischio fuoriuscita combustibile:	Conforme
	Emissioni prodotti della combustione:	CO [0,013%]
	Temperatura superficiale:	Conforme
	Sicurezza Elettrica:	Conforme
	Accessibilità e pulizia:	Conforme
	Massima pressione d'esercizio	2 bar
	Resistenza meccanica (per supportare camino)	NPD
	Prestazioni termiche: <i>Potenza nominale</i>	23,0 kW
	<i>Potenza resa all'ambiente</i>	6,5 kW
	<i>Potenza ceduta all'acqua</i>	16,5 kW
Rendimento:	η [83,5%]	
Temperatura fumi: <i>Potenza nominale</i>	T [201 °C]	
8	La prestazione del prodotto di cui punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui punto 7	
<p>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</p> <p style="text-align: center;">Veroli, 17/12/2014</p> <p style="text-align: right;">  Franco Carinci - Amm. Unico & Dir. Generale) </p>		



Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - C.F./P.I. 01875700609 - Reg. Imprese Frosinone n° R.E.A. 107473

SEDE LEGALE

Via Case Priori, 26 (Loc. S. Francesca) - 03029 VEROLI (FR) - Tel. +39 0775 863263-763 - Fax +39 0775 863795

SEDE AMM.VA/OPERATIVA

Via Felci (Zona Industriale) - 03039 SORA (FR)

INFO WEB:

www.carincigroup.it - info@carincigroup.it


INFO LINE:

Tel. +39 0776 812704 - Fax +39 0776 814394

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011

N. 250EGS-DOP-7

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo:	CARINCI 250 EVOLUTION G SYSTEM
2	Usi Previsti:	Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con combustibile, con produzione di acqua calda
3	Fabbricante:	CARINCI GROUP S.p.A. Via Case Priori, 26 - 03029 Veroli (FR)
4	Mandatario:	-
5	Sistemi di VVCP:	System 3
6	Organismo notificato:	IMQ PRIMACONTROL S.r.l. (NB 1881) I - 31020 Zoppè - San Vendemmiano (TV) - Via dell'industria, 55
	Numero rapporto di prova:	CS-13-105
7	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA:	EN 13229:2001/AN2:2004/AC:2007
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
	Resistenza al fuoco	A1
	Distanza da materiale combustibile:	Retro = 200 mm / Lato = 200 mm / Fronte = 1000 mm Soffitto = - / Pavimento= -
	Rischio fuoriuscita combustibile:	Conforme
	Emissioni prodotti della combustione:	CO [0,015%]
	Temperatura superficiale:	Conforme
	Sicurezza Elettrica:	Conforme
	Accessibilità e pulizia:	Conforme
	Massima pressione d'esercizio	2 bar
	Resistenza meccanica (per supportare camino)	NPD
	Prestazioni termiche: <i>Potenza nominale</i>	26,0 kW
	<i>Potenza resa all'ambiente</i>	8,5 kW
	<i>Potenza ceduta all'acqua</i>	17,5 kW
Rendimento:	η [83,5%]	
Temperatura fumi: <i>Potenza nominale</i>	T [176 °C]	
8	La prestazione del prodotto di cui punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui punto 7	
<p>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</p>		
Veroli, 17/12/2014		 Franco Carinci - Amm. Unico & Dir. Generale)



Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - C.F./P.I. 01875700609 - Reg. Imprese Frosinone n° R.E.A. 107473

SEDE LEGALE

Via Case Priori, 26 (Loc. S. Francesca) - 03029 VEROLI (FR) - Tel. +39 0775 863263-763 - Fax +39 0775 863795

SEDE AMM.VA/OPERATIVA

Via Felci (Zona Industriale) - 03039 SORA (FR)

INFO WEB:

www.carincigroup.it - info@carincigroup.it

INFO LINE:

Tel. +39 0776 812704 - Fax +39 0776 814394

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) n. 305/2011

N. 300EGS-DOP-8

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo:	CARINCI 300 EVOLUTION G SYSTEM
2	Usi Previsti:	Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con combustibile, con produzione di acqua calda
3	Fabbricante:	CARINCI GROUP S.p.A. Via Case Priori, 26 - 03029 Veroli (FR)
4	Mandatario:	-
5	Sistemi di VVCP:	System 3
6	Organismo notificato:	IMQ PRIMACONTROL S.r.l. (NB 1881) I - 31020 Zoppè - San Vendemmiano (TV) - Via dell'industria, 55
	Numero rapporto di prova:	CS-13-105
7	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA:	EN 13229:2001/AN2:2004/AC:2007
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
	Resistenza al fuoco	A1
	Distanza da materiale combustibile:	Retro = 200 mm / Lato = 200 mm / Fronte = 1000 mm Soffitto = - / Pavimento= -
	Rischio fuoriuscita combustibile:	Conforme
	Emissioni prodotti della combustione:	CO [0,015%]
	Temperatura superficiale:	Conforme
	Sicurezza Elettrica:	Conforme
	Accessibilità e pulizia:	Conforme
	Massima pressione d'esercizio	2 bar
	Resistenza meccanica (per supportare camino)	NPD
	Prestazioni termiche: <i>Potenza nominale</i>	28,5 kW
	<i>Potenza resa all'ambiente</i>	8,5 kW
	<i>Potenza ceduta all'acqua</i>	20,0 kW
Rendimento:	η [84%]	
Temperatura fumi: <i>Potenza nominale</i>	T [176 °C]	
8	La prestazione del prodotto di cui punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui punto 7	
<p>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</p>		
Veroli, 17/12/2014		 Franco Carinci - Amm. Unico & Dir. Generale)



Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - C.F./P.I. 01875700609 - Reg. Imprese Frosinone n° R.E.A. 107473

SEDE LEGALE

Via Case Priori, 26 (Loc. S. Francesca) - 03029 VEROLI (FR) - Tel. +39 0775 863263-763 - Fax +39 0775 863795

SEDE AMM.VA/OPERATIVA

Via Felci (Zona Industriale) - 03039 SORA (FR)

INFO WEB:

www.carincigroup.it - info@carincigroup.it

INFO LINE:

Tel. +39 0776 812704 - Fax +39 0776 814394