



Focare Semineu - ML160



Putere nominala : 16 Kw (140-160 mp)

Material : Otel + Samota

Tip Deschidere : Standard

Tip Sticla : Standard

Greutate : 162 Kg

Diametru evacuare : 200 mm

Lungime lemn : 700 mm

Culoare : Gri

Temperatura : 345 C

Randament : 71 %

Extrase : Admisie dubla

Putere maxima : 22

FOCARUL DE ȘAMOTĂ- CALITATE OPTIMĂ, DESIGN DE TOP!

Avantajele de care Dumneavoastră veți beneficia:

FOCAR DIN OȚEL refractar de 4mm, căptușit cu șamotă de înaltă calitate

REZISTENȚA LA TEMPERATURI de până la 800°C a sticlei. Datorită șamotei, depunerile de funingine se reduc considerabil și sunt mai ușor de îndepărtat

RANDAMENTUL crescut, mulțumită racordului pentru admisia aerului din exterior. Se desfășoară o ardere eficientă, iar oxigenul încăperii nu este consumat

PUTERE MAI MARE cu același consum de lemne, datorat deflectorului, o piesă obligatorie în cazul focarelor de șemineu pe lemne.

Este amplasat în conul focarului, pentru a întoarce fumul și a încălzi partea superioară a focarului.

OPTIMIZAREA TEMPERATURII cu ajutorul șamotei; temperatura ridicată creează o ardere mai completă, cenușă mai puțină și oferă un randament mai mare

CONFORT prin calitate, mulțumită duratei de ardere a lemnului la o singură umplere a focarului, de 4-5 ore (cu ușa închisă și ventilația la nivel mediu)

TEHNOLOGIILE ECOLOGICE, prietenoase cu mediul, utilizate la fabricarea focarului conferă focului un aspect natural

SERVICIILE ADIȚIONALE pe care vi le oferim:

GARANȚIA DE 5 ANI cu posibilitate de prelungire, conform caracteristicilor de calitate

TRANSPORTUL GRATUIT la reședința Dumneavoastră

UN PLUS DE INFORMAȚIE

COMBUSTIBIL optim: lemne de esență tare (umiditate max 20%), cărbuni.

