



Focare Semineu - Z160 Tunel (Usa Fata si Spate)



- Putere nominala :** 16 Kw (140-160 mp)
- Material :** Fonta
- Tip Deschidere :** Standard
- Tip Sticla :** Tunel
- Greutate :** 149 Kg
- Diametru evacuare :** 200 mm
- Lungime lemn :** 500 mm
- Culoare :** Gri
- Temperatura :** 301 C
- Randament :** 70 %
- Extrase :** Posibilitate admisie aer exterior

FOCAR DE FONTĂ- CALITATE EXCELENTĂ, DESIGN DE LUX

Ce face produsul nostru net superior față de competiție?

CALITATEA fontei și grosimea ei, ce conduc la DURATA DE VIAȚĂ mare. De ce? Focarul este produs din fontă refractară clasa 200, iar grosimea pereților este de min 8mm

ECONOMISIREA timpului necesar încălzirii, datorită lamelelor, care absorb un VOLUM MARE DE AER, comparativ cu produse similare

REDUCEREA CONSUMULUI DE LEMNE cu ajutorul clapetei de tiraj. Aceasta împiedică solicitarea la maximum a focarului și consumul exagerat de lemne, prelungindu-i durata de viață

PUTERE MAI MARE cu același consum de lemne, datorat deflectorului, o piesă obligatorie în cazul focarelor de șemineu pe lemne.

Este amplasat în conul focarului, pentru a întoarce fumul și a încălzi partea superioară a focarului.

STICLA ceramică refractară, REZISTENTĂ LA TEMPERATURI de 800°C

TEHNOLOGIILE foarte avansate și inovative de fabricare a focarului

CONFORT prin calitate, mulțumită duratei de ardere a lemnului la o singură umplere a focarului, de 4-5 ore (cu ușa închisă și ventilația la nivel mediu)

OPȚIONAL- dotarea șemineului cu un record pentru admisia aerului din exterior. Acesta crește randamentul, desfășoară o ardere mai completă și nu consumă oxigenul încăperii

SERVICIILE OFERITE:

GARANȚIA DE 5 ANI cu posibilitate de prelungire, conform caracteristicilor de calitate

TRANSPORTUL GRATUIT la reședința Dumneavoastră

UN PLUS DE INFORMAȚIE

COMBUSTIBIL optim: lemne de esență tare (umiditate max 20%), cărbuni.

