

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



## DECLARATION OF CONFORMITY

In accordo con la Direttiva **89/106/CEE** (Prodotti da Costruzione), la Direttiva **2006/95/CEE** (Bassa Tensione) e la Direttiva **2004/108/CEE** (Compatibilità Elettromagnetica).  
*According to the Directive 89/106/EEC (Construction Products), the Directive 2006/95/EEC (Low Voltage) and the Directive 89/336/EEC (Electromagnetic Compatibility).*

N° di identificazione - *Identification No.* : **0187**  
Emesso da - *Issued by* : **Carinci Group S.r.l.**  
**I - 03100 - Frosinone (FR)**  
**Via Casilina Nord, 251**  
Tipo di apparecchio - *Type of equipment* : **Caminetti chiusi a combustibili solidi**  
Marchio commerciale - *Trademark* : **CARINCI**  
Modello o tipo - *Model or type* : **140 - 190 - 240 - 290**  
Uso - *Use* : **Riscaldamento domestico**  
Costruttore - *Manufacturer* : **Carinci Group S.r.l.**  
**I - 03100 - Frosinone (FR)**  
**Via Casilina Nord, 251**  
Ente notificato - *Notified body* : **NB 1881**  
**IMQprimacontrol S.r.l.**  
**I - 31020 Zoppè - San Vendemmiano (TV)**  
**Via dell'Industria, 55**

Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono:

*The following harmonised standards or technical specifications (designations) which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EEC have been applied:*

Norme o altri riferimenti normative  
*Standards or other normative documents*

**EN 13229**  
**EN 60335-1 EN 50165**  
**EN 55014-1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3**  
**EN 55014-2**

Rapporto di Prova ITT  
*Initial Type Test Report*

**CS - 07 - 128**

Condizioni particolari - *Particular condition* : **-**

Informazioni marcatura CE - *CE Marking information* : **vedi allegato**

In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all'interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate.  
*As the manufacturer's authorised representative established within EEC, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above.*

**Frosinone li, 8 Agosto 2007**

.....  
(data e luogo di emissione - *place and date of issue*)

  
**Franco Carinci**  
Amministratore Unico e Direttore Generale  
.....  
(nome, posizione e firma - *name, function and signature*)

CE<sub>07</sub>

**CARINCI 140**  
IL TERMOCAMINO INNOVATIVO

EN 13229:2001 + EN13229:2001/A1:2003 + EN 13229:A2:2004 +  
EN13229:2001/AC:2006 + EN 13229:2001/A2:2004/AC:2006

Caminetti chiusi a combustibile solido

Distanza minima da materiali infiammabili : minimo 18 cm

CO misurato (al 13% di ossigeno) : 0,28%

Massima pressione idrica  
esercizio ammessa : 1,5 bar

Temperatura gas di scarico : 215 °C

Potenza termica al focolare : 26 kW  
Potenza termica nominale : 16 kW produzione acqua calda  
5 kW resa all'aria

Rendimento : 81%

Tipi di combustibili : Ciochi di Legno

CE<sub>07</sub>

**CARINCI 190**  
IL TERMOCAMINO INNOVATIVO

EN 13229:2001 + EN13229:2001/A1:2003 + EN 13229:A2:2004 +  
EN13229:2001/AC:2006 + EN 13229:2001/A2:2004/AC:2006

Caminetti chiusi a combustibile solido

Distanza minima da materiali infiammabili : minimo 18 cm

CO misurato (al 13% di ossigeno) : 0,28%

Massima pressione idrica  
esercizio ammessa : 1,5 bar

Temperatura gas di scarico : 217 °C

Potenza termica al focolare : 29 kW  
Potenza termica nominale : 18 kW produzione acqua calda  
5,5 kW resa all'aria

Rendimento : 81%

Tipi di combustibili : Ciochi di Legno

CE<sub>07</sub>

**CARINCI 240**  
IL TERMOCAMINO INNOVATIVO

EN 13229:2001 + EN13229:2001/A1:2003 + EN 13229:A2:2004 +  
EN13229:2001/AC:2006 + EN 13229:2001/A2:2004/AC:2006

Caminetti chiusi a combustibile solido

Distanza minima da materiali infiammabili : minimo 18 cm

CO misurato (al 13% di ossigeno) : 0,24%

Massima pressione idrica  
esercizio ammessa : 1,5 bar

Temperatura gas di scarico : 188 °C

Potenza termica al focolare : 32 kW  
Potenza termica nominale : 16,5 kW produzione acqua calda  
9 kW resa all'aria

Rendimento : 80%

Tipi di combustibili : Ciochi di Legno

CE<sub>07</sub>

**CARINCI 290**  
IL TERMOCAMINO INNOVATIVO

EN 13229:2001 + EN13229:2001/A1:2003 + EN 13229:A2:2004 +  
EN13229:2001/AC:2006 + EN 13229:2001/A2:2004/AC:2006

Caminetti chiusi a combustibile solido

Distanza minima da materiali infiammabili : minimo 18 cm

CO misurato (al 13% di ossigeno) : 0,24%

Massima pressione idrica  
esercizio ammessa : 1,5 bar

Temperatura gas di scarico : 188 °C

Potenza termica al focolare : 34,6 kW  
Potenza termica nominale : 18 kW produzione acqua calda  
9,5 kW resa all'aria

Rendimento : 80%

Tipi di combustibili : Ciochi di Legno